# Imprimante laser noir et blanc nouvelle génération

i-SENSYS LBP6680x

**you can***

## Imprimante laser noir et blanc compatible MEAP offrant des performances, des fonctions et une sécurité avancées

En intégrant la technologie MEAP à une nouvelle génération d'imprimantes laser, l'i-SENSYS LBP6680x définit de nouvelles normes en matière de productivité, de sécurité, d'environnement et d'intégration de solutions.

### Caractéristiques principales

- Imprimante laser noir et blanc 33 ppm rapide et efficace
- Résolution jusqu'à 1200 × 1200 dpi
- Mémoire standard de 768 Mo
- Panneau de commande simple d'utilisation avec écran LCD de 5 lignes
- Prise en charge de PCL5e/6 et d'Adobe® PostScript 3
- Sécurité réseau : conformité IP Sec & LAN IEEE 802.1x
- Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T)
- Compatible MEAP pour UniFLOW et autres solutions d'intégration
- Impression recto verso automatique
- Impression directe depuis un périphérique de stockage USB
- Fonctions d'économie d'énergie et 1 W en mode veille
- Cartouche Tout-en-Un pratique et facile à utiliser

**Contenu de la boîte**

Imprimante, cartouche 719, cordon d'alimentation, guide de démarrage rapide et carte de garantie ; CD de logiciels utilisateur et du mode d'emploi inclus.

**Dimensions (L x P x H)**

400 x 376 x 289 mm

**Systèmes d'exploitation pris en charge**

**Windows** 2000 / XP (32 bits/64 bits) / Vista (32 bits/64 bits) / 7 (32 bits/64 bits) / Server 2003 (32 bits/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2008 (32 bits/64 bits)
**Mac OS** 10.4.9 - 10.7.x (distribution Internet uniquement)
**Linux** (distribution Internet uniquement)

* Bien sûr, vous pouvez

IMPRESSION COPIE TÉLÉCOPIE NUMÉRISATION

Canon

i-SENSYS
LBP6680x

# Caractéristiques

1. Écran LCD de 5 lignes
2. Bac multifonction 50 feuilles
3. Cassette 250 feuilles
4. Cassette 500 feuilles en option
5. Cartouche 719
6. Cartouche 719H en option

| | |
|---|---|
| **MOTEUR D'IMPRESSION** | |
| Vitesse d'impression | 33 ppm en noir et blanc (A4) |
| Méthode d'impression | Impression noir et blanc par système à faisceau laser |
| Qualité d'impression | Jusqu'à 1200 x 1200 dpi |
| Résolution d'impression | Jusqu'à 600 x 600 dpi |
| Temps de préchauffage | Environ 28 secondes maximum depuis la mise sous tension |
| Temps de sortie de la 1re page | Environ 7 secondes |
| Cycle de travail | Maximum 50.000 pages par mois |
| Marges d'impression | Haut et bas : 5 mm ; gauche et droite : 5 mm |
| **GESTION DES SUPPORTS** | |
| Chargeur papier (standard) | Cassette de 250 feuilles<br>Bac multifonction 50 feuilles |
| Chargeur papier (en option) | Cassette de 500 feuilles |
| Sortie papier | 150 feuilles vers le bas, 1 feuille vers le haut |
| Types de supports | Papier ordinaire, papier épais, transparent, étiquette, fiche, enveloppe, carte postale |
| Formats de supports | Cassette (standard et en option) A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K,<br>formats personnalisés (largeur : 105 à 215,9 mm ;<br>longueur : 148 à 355,6 mm)<br><br>Bac multifonction :<br>A4, B5, A5, A6, LGL, LTR, EXECUTIVE, 16K, Enveloppe COM-10, Monarch, DL, C5, B5 (ISO), fiche<br>Formats personnalisés : largeur de 76,2 à 215,9 mm ; longueur de 127 à 355,6 mm |
| Grammages de supports | Cassette (standard et en option) : 60 à 120 g/m²<br>Bac multifonction : 60 à 163 g/m² |
| Impression recto verso | Automatique (A4/LTR/LGL uniquement) |
| **CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES** | |
| Type d'alimentation | 220 à 240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) |
| Consommation | Maximum : environ 1140 W maximum<br>En fonctionnement : environ 560 W<br>En attente : environ 14 W<br>En veille : environ 14 W (écran de veille), environ 1 W (veille prolongée)<br>Consommation réelle d'électricité (TEC) : 1,3 kWh/semaine |
| Niveau de bruit | Puissance sonore[1] :<br>En fonctionnement : 7,06 B maximum<br>En attente : inaudible<br><br>Pression sonore[1] :<br>En fonctionnement : 54,2 dB(A) maximum<br>En attente : inaudible |
| Dimensions (L x P x H) | 400 x 376 x 289 mm (avec panneau) |
| Poids | Environ 12,4 kg |
| Environnement de fonctionnement | Température : 10 à 30 °C<br>Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation) |
| Panneau de commande | Écran LCD de 5 lignes<br>8 voyants<br>12 touches de fonctionnement |

| | |
|---|---|
| **CONTRÔLEUR** | |
| Mémoire | 768 Mo |
| Langages d'impression | UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, Adobe PostScript 3 |
| Polices | 93 polices PCL, 136 polices PS |
| Interface et connectivité | Hôte USB, USB 2.0 haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| Compatibilité avec les systèmes d'exploitation | Windows 2000 / XP (32 bits/64 bits) / Vista (32 bits/64 bits) / 7 (32 bits/64 bits) / Server 2003 (32 bits/64 bits) / Server 2008 R2 (64 bits) / Server 2008 (32 bits/64 bits) /<br><br>Mac OS 10.4.9 - 10.7.x[2] / Linux[2] / Citrix |
| **CONSOMMABLES** | |
| Cartouches Tout-en-Un | Standard : cartouche 719 (2100 pages[3])<br>Autonomie élevée : cartouche 719 H (6400 pages[3]) |
| **ACCESSOIRES / OPTIONS** | |
| Éléments | Chargeur de papier PF-44 (cassette de 500 feuilles)<br>Carte SD B1<br>Kit d'impression de codes-barres - F1 (module ROM codes-barres) |

Clauses limitatives de responsabilité. Toutes caractéristiques sujettes à modification sans préavis.
[1] Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296.
[2] Distribution Internet uniquement.
[3] Selon la norme ISO/IEC 19752.


**Canon Inc.**
canon.com

**Canon Europe**
canon-europe.com

**Canon France**
17, quai du Président Paul Doumer
92414 Courbevoie Cedex
Tél. : 01 41 30 15 15
Fax : 01 41 30 15 05
canon.fr

**Canon Belgium NV/SA**
Berkenlaan 3 1831 Diegem
Tel. 02-722 04 11
Fax 02-721 32 74
canon.be

**Canon (Suisse) SA**
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tél. : 0848 833 838
canon.ch



French Edition


© Canon Europa N.V., 2012